

## Especificação Técnica de Produto

### 665 – Fita Dupla Face de Poliéster



Fita produzida com filme de poliéster transparente, revestido em ambos os lados com adesivo acrílico base solvente de alto desempenho.

Possui ótima adesão inicial, excelente resistência mecânica e alta transparência.

#### Características

Propriedades	Unidade	Valores típicos
Espessura Total	mm	0,20 +/- 0,02
Tensão Normal T-Block	Kgf/6,45cm <sup>2</sup>	30 mínimo
Adesão ao aço – 90°	Kgf/25mm	1,25 mínimo
Cor da fita	Visual	Transparente
Cor do liner	Visual	Vermelho

CÓPIA NÃO CONTROLADA

#### Aplicações

- ✓ **Fechamento e emendas de banners;**
  - ✓ Montagem de displays promocionais;
- ✓ **Fixação de placas de sinalização e avisos;**
  - ✓ Montagem de álbuns fotográficos;
- ✓ **Emendas de bobinas de aço, cobre e alumínio**

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

*Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000*